



# OUTBOARD TECH 2T

**Lubrifiant pour moteur 2 Temps**

**Hors-bord**

**Technosynthese® - NMMA TC-W3**

## UTILISATIONS

Tous moteurs 2 Temps à graissage séparé et par mélange de hors-bord, moteurs à injection directe 2T : EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA,

...

Tous VNM à moteur 2 Temps : BRP, KAWASAKI JET SKI, YAMAHA ...

Particulièrement recommandé pour les essences sans plomb.

## PERFORMANCES

NORMES                      API TSC 4  
                                      NMMA TC-W  
                                      NMMA TC-WII

HOMOLOGATIONS        NMMA TC-W3 sous n° RL-38000W

Surpasse l'ultime niveau de la norme NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association - ex BIA) qui regroupe les principaux constructeurs de hors-bord et jets ski.

Formule renforcée par une base Technosynthese® pour une meilleure protection et longévité du moteur.

Viscosité adaptée pour son passage dans tous les systèmes de graissage séparé.

Mélange immédiat et très stable avec tous les types d'essences.

Un système très complet d'additivation empêche l'encrassement, les dépôts, le gommage des segments et le perlage des bougies.

Coloré en bleu pour déceler sa présence dans le carburant.

## RECOMMANDATIONS

Dosage pour les graissages par mélange : 1% à 2% selon les préconisations des constructeurs et adapter à votre propre utilisation.

## PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Bleu
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	58.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.2 mm <sup>2</sup> /s
Index de viscosité	ASTM D2270	137
Point éclair	ASTM D92	151°C / 304°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-39°C / -38°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Website: [www.motul.com](http://www.motul.com)

03/18