



PowerJet 4T 10W-40

Lubrifiant pour moteur 4T de Jet Ski

Technosynthese®

UTILISATION

Spécialement étudiée pour les moteurs marin 4 Temps de Jet Ski, Motomarine, VNM – Véhicule Nautique à Moteur, suralimentés par turbocompresseur ou par compresseur volumétrique.

Recommandé en usage loisir ou compétition.

Compatible avec les pots catalytiques.

Convient pour tous les types d'essences avec ou sans plomb, avec ou sans Ethanol, biocarburants.

PERFORMANCES

NORMES API SM / SL

PERFORMANCES JASO MA

La base synthétique Technosynthese® renforcée procure un pouvoir lubrifiant très élevé qui diminue les frottements pour plus de puissance et permet de résister aux hautes températures atteintes dans les moteurs modernes.

Propriétés détergentes et dispersantes supérieures empêchant la formation de boues et de dépôts dans le carter, maintient le moteur propre.

Protège contre la corrosion des brouillards humides et salins.

Anti-oxydation, Anti-usure, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisation constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

Peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-40
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	99.8 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	152
Point d'écoulement	ASTM D97	-36°C / -33°F
Point éclair	ASTM D92	227°C / 441°F
TBN	ASTM D2896	10.2 mg KOH/g