



# Scooter Expert 2T

**Huile Moteur 2 Temps Scooter**

**Technosynthese® – Anti Fumée**

## UTILISATIONS

Tous les scooters utilisés en milieu urbain.

Convient pour les moteurs 2 Temps à injection directe ou à carburateur.

Peut-être utilisée avec les systèmes à graissage séparé ou par mélange.

Convient pour tous les types d'Essences avec et sans plomb, biocarburants.

Compatible avec les catalyseurs.

## PERFORMANCES

NORMES

API TC

ISO-L-EGC

SPECIFICATIONS

JASO FD Sous N° 033MOT071

Lubrifiant Technosynthese® renforcé en base synthèses pour les moteurs de scooters 2 Temps tournant à haut régimes.

Bonne tenue du film d'huile, protège contre l'usure.

Evite les dépôts et assure la propreté du moteur à tous les niveaux : Chambre de combustion, bougie, tête de piston, gorges de segments, lumières d'échappement, pot d'échappement.

## CONSEILS D'UTILISATION

Mélanges : 2% à 4% (50:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs.

A adapter en fonction de votre utilisation.

## PROPRIÉTÉS

Couleur

Visuel

Vert

Densité à 20°C (68°F)

ASTM D1298

0.857

Viscosité à 40°C (104°F)

ASTM D445

65.2 mm<sup>2</sup>/s

Viscosité à 100°C (212°F)

ASTM D445

9.8 mm<sup>2</sup>/s

Index de viscosité

ASTM D2270

133

Point éclair

ASTM D92

144°C / 291.1°F

TBN

ASTM D2896

0.97 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: [www.motul.com](http://www.motul.com)

01/17